

СЕРИЯ PS

Высокопроизводительный модуль для измерения малогабаритных и нестандартных объектов с разрешением до 1мм

Идеален для подбора и разработки упаковки предметов неправильной формы (например, в интернет-магазинах). Сканирование мелких деталей и нестандартных объектов осуществляется с высокой точностью благодаря инфракрасным датчикам. Не требует специальных работ для установки.



ГАРАНТИЯ 1 ГОД

Точное и быстрое получение данных в течение 4-8 секунд
(в зависимости от формы объекта)



Интернет-магазины



Службы
экспресс-доставки



Складское
хранение и учет




Транспорт и
логистика

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:

- Окупается в течение первого года эксплуатации при сроке службы от 5 лет
- Устраняет ошибки ручного измерения габаритов до 96%
- Оптимизация складского пространства до 15%
- Эффективная загрузка транспортного средства по стоимости, кубатуре, грузоподъемности, нагрузке на оси и тоннажу

Модель		VIBRA PS-450
Диапазон измерения габаритов/Разрешение	Длина (Д):	от 10 до 450мм / 1мм
	Ширина (Ш):	от 10 до 345мм / 1мм
	Высота (В):	от 5 до 345мм / 1мм
MAX		5кг / 15кг
MIN		40г
Дискретность		2г / 5г
Интерфейс		RS-232C (подключение к ПК) RS-232C (сканер штрих-кода) VGA (подключение монитора)
Питание		95-250В / 50Гц
Габариты		96см (Д) x 66см (Ш) x 115см (В)
Вес		140кг



Каждому негабаритному образцу - оптимальные размеры упаковки

Подбор оптимальных размеров коробки для маленьких, разногабаритных объектов с разрешением до 1 мм.



Полностью автоматизированное измерение

Исключено ручное воздействие на модуль.



Простота установки и удобство перемещения

Несложен в эксплуатации и прост в установке благодаря наличию роликовых опор.



Идеально подходит для создания баз данных

Способен обмениваться полученными данными с системой управления складом, работая в режиме реального времени. Время одного измерения 4-8 секунд (в зависимости от формы объекта).

ФУНКЦИИ:

- Возможность установки монитора для отображения результатов сканирования.
- Расчет размера упаковки объекта. Вписывает объект неправильной формы в оптимальный прямоугольник для подбора упаковки.
- Сканирование полупрозрачных объектов. Измеряет объекты в блистерной упаковке.
- Два выхода RS-232C для подключения к ПК и сканеру штрих-кода и разъем VGA для подключения монитора.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

PS - 450

