

Паспорт
Щиток защитный лицевой
СТО-0114200190-01-2005

1. Назначение

Предназначен для защиты лиц работающих от воздействия твердых частиц и брызг различных жидкостей.

2. Основные технические характеристики

1. Щиток состоит из лицевой части, оголовья с ремнями.
2. Лицевая часть (экран) изготовлена из бесцветного прозрачного ударопрочного полистирола в форме трапеции с загнутыми внутрь боковыми поверхностями.
3. Толщина экрана – 0,5 мм. Высота экрана – $178 \pm 2,0$ мм. Ширина экрана – $155 \pm 2,0$ мм.
4. Экран к дуге-обручу оголовья крепится с помощью плоских пластин по одной с правой и с левой стороны посредством металлических заклепок.
5. К внутренней части меньшей плоскости экрана крепится дуга-обруч.
6. Ремни присоединены к оголовью с помощью металлических заклепок.

3. Транспортирование и хранение

Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения - по ГОСТ 15150-69.

4. Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе с изделиями из пластика.

5. Сведения об утилизации

Изделие не представляет опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделия определяется Потребителем.

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель: ИП Амиров Д.Ю., г. Санкт-Петербург. Гарантийный срок хранения – 3 года.

Начальник ОТК



Грузинцев С.А.