

Аквадистиллятор однократной перегонки
Liston A 1204 (артикул A_1204)



Особенности

- Современный малогабаритный дизайн
- Низкая цена в сравнении с аналогами
- Высокое качество дистиллята - проводимость не более 2,5 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (при соответствии входящей воды ГОСТ Р 51232) Соответствует Фармакопее (очищенная вода ФС 42-2619)
- Капиллярный термостат для защиты от перегрева ТЭНов
- ТЭНы из нержавеющей стали с увеличенным ресурсом работы
- Все детали, соприкасающиеся с водой и паром изготовлены из нержавеющей стали
- Возможность доступа к испарителю для очистки от накипи и мойки без инструмента, через легкоъемную крышку
- Настольное исполнение
- Возможность быстрой поставки запчастей со склада производителя
- Все необходимое для подключения дистиллятора (шланги, хомуты и т.д.) входит в комплект поставки
- Гарантийный срок эксплуатации - 2 года

Технические характеристики

Производительность	4 л/ч
Расход воды	70 л/ч (17,5 л / л дистиллированной воды)
Потребляемая мощность	3 кВт/ч (0,75 кВт/л дистиллированной воды)
Электропроводность дистиллята	2,5 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (при соответствии входящей воды ГОСТ Р 51232)
Материал изготовления	Нержавеющая сталь с полимерным покрытием (AISI 321 (12X18H10T) для частей, контактирующих с водой и паром, AISI 430 (12X17) – для «сухих» частей)
Габаритные размеры (ШхДхВ)	280x265x500 мм
Вес	9 кг
Параметры электросети	220 В / 50 Гц, 3 кВт, однофазная

**Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/10474 от 13.04.2011
(бессрочное)**

Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ02.Н17564 от 20.03.2014 (дейст. до 20.03.2017)

Производитель: ООО «Листон», РФ, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 14, оф. 103